

CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR INTERNET EXPLORER

Para un correcto funcionamiento de la aplicación, es necesario Activar unas opciones en el navegador Internet Explorer (único navegador que se puede utilizar).

Abra el navegador I.E y acceda al Menú "Herramientas-Opciones de Internet-Seguridad-Personalizar nivel o nivel personalizado (para las versiones 6 y 7 del Internet Explorer).

En la **versión 6 del Internet Explorer** las opciones a activar son las siguientes:

Automatización:

- Automatización de los subproramas de Java
- Secuencias de comandos ActiveX

Controles y complementos ActiveX:

- Activar la secuencia de comandos de los controles ActiveX marcados como seguros.
- Comportamientos de binarios y secuencias de comandos.
- Descargar los controles firmados para ActiveX.
- Ejecutar controles y complementos de ActiveX.
- Pedir intervención del usuario automática para controles ActiveX.

Asimismo, es recomendable activar la opción "Cada vez que se visita la página" del navegador, que se encuentra en el menú de "Herramientas-Opciones de Internet-General-Archivos temporales de Internet: Configuración".

En la **versión 7 del Internet Explorer** las opciones a habilitar son las siguientes:

Automatización:

- Active Scripting.
- Scripting de applets de Java.

Controles y complementos ActiveX:

- Comportamiento de binarios y de scripts.
- Descargar los controles ActiveX firmados.
- Ejecutar controles y complementos de ActiveX.
- Generar Scripts de los controles ActiveX marcados como seguros para Scripting.

En la **versión 8 del Internet Explorer**

Menú Herramientas -> opciones de Internet -> pestaña Seguridad ->Internet->Nivel personalizado.

En Miscelánea

- Habilitar "Incluir la ruta de acceso al directorio local cuando se cargan archivos a un servidor".